

様々なデバイスを  
ひとつに。



## Vcord 機能一覧

- Android5.1搭載
- マルチタッチスクリーン
- 200/800万画素カメラ
- DC充電
- バッテリー
- SIM対応
- アナログ回線
- LAN
- Wi-Fi
- Bluetooth
- アクセスポイント
- グループ連絡先
- LINE連携
- クラウドPBX連携
- 通話録音
- SMS

※機種によって一部機能は対応しません

## 様々な業界・業態向けアプリ、決済ソリューションと連携



### ホテル向けアプリ

- オーダー管理
- 客室ステータス
- チェックアウト受付
- 内線機能 など



### 小売・店舗向けアプリ

- 予約管理
- 顧客管理
- SMS通知
- 発注管理 など



### 決済アプリ

- クレジットカード
- 電子マネー
- QRコード
- ポイント など

※現在開発中です

## ■ Vcord 仕様



	Vcord Pro1C (SIMなし)	Vcord Pro1T (SIMあり)
価格	オープン価格	
CPU	MTK6735 64ビット 4コア 1.3G	
メモリ	1GB(DDR3)	2GB(DDR3)
ストレージ	8GB(システム容量を含む)	16GB(システム容量を含む)
カメラ	CMOSイメージセンサー (200万画素)	CMOSイメージセンサー (800万画素)
ディスプレイ	7.85インチ 768*1024IPS	
タッチパネル	GG マルチタッチ	
マイクロセル方式(Cat-4)対応周波数帯	マイクロセル方式はご利用できません	GSM:B2/B3/B5/B8 CDMA:EVDO WCDMA:B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 FDD-LTE:B1/B3/B7 TDD-LTE : B38/B39/B40/B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WLAN	IEEE802.11n(2.4G&5G)	
ランプ	システムランプ、着信ランプ、スピーカーランプ	
外部ポート	DC充電ポート×1 LANポート(10/100M自動判断)×1 RJ11ポート×1 USB2.0ポート(OTG機能に対応)×1 RJ9ポート(受話ポート)×1	DC充電ポート×1 LANポート(10/100M自動判断)×1 RJ11ポート×1 USB2.0ポート(OTG機能に対応)×1 SIMカードスロット×2 (標準SIM×1 microSIM×1) RJ9ポート(受話ポート)×1
バッテリー	1000mAh UPS (電源アダプター接続必須)	5200mAh リチウム電池 (バッテリー駆動時間 約5時間)※
サイズ	204.2mm×220.2mm×45.4mm	
重量	1.1kg	
動作温度	-10°C~45°C	
動作湿度	5%~95%	
電源アダプタ	入力:AC 100V~240V 出力:DC 5V/2A	
消費電力	点灯 <6W 消灯<0.35W	

※バッテリー駆動時間は使用状況や設定などにより変動します。

●製品の外観や仕様は改善のため予告なく変更することがあります。●本カタログの画像はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。●製品画面はハメコミ合成となり変更される場合があります。●ご利用になれるアプリとその昨日は地域によって異なる場合があります。●このカタログの内容は2019年4月現在のものです。



Geartech株式会社  
geartech.jp